



ANTI-FOGUEO:

Protector Anti-fogúeo para Talleres de Pintura

El Total Coat TC-AF es un producto a base de agua y polímeros sintéticos, con alto % de sólidos, ideado para la protección anti-fogúeo de las superficies externas del vehículo, durante su permanencia en el Taller de pintura.

El Total Coat TC- AF se aplica por con pistola convencional, sin generar olores y con mínimo overspray. Su tiempo de secado es rápido (8 a 15 min.). Una vez seco forma una película transparente vítrea que se adhiere bien a la superficie.

El producto se presenta en la concentración óptima para una aplicación a 1 sola mano.

El Total Coat TC- AF se deja lavar fácilmente con agua, por lo que su posterior remoción es sencilla. Es un producto biodegradable, no tóxico, a base de agua, totalmente inerte a la superficie pintada.

Características:

- Producto Líquido transparente.
- Olor: ninguno.
- Biodegradable: Sí.
- Tiempo de secado al tacto: 8 a 15 minutos, a temperatura ambiente.
- Solventes: Agua.
- Total Coat TC-AF no contiene ingredientes irritantes a la piel.
- Total Coat TC-AF no es un irritante de la mucosa y no tiene ningún efecto de toxicidad de absorción por la piel.
- No contiene solventes.



APLICACIÓN Y BENEFICIOS

- Producto formulado con agua.
- Alta capacidad de protección contra el fogúeo de pinturas automotrices.
- Biodegradable, no es tóxico.
- Alto rendimiento. Bajo costo por m².
- No contiene solventes, por lo que puede emplearse en lugares con poca ventilación.
- No genera olores durante su aplicación.
- Su alto % de sólidos permite la dilución del producto con agua hasta la proporción 1 a 1, según la severidad de la aplicación y a criterio del usuario.

- Su tiempo de secado es rápido (8 a 15 min.).
- Se aplica con pistola convencional (1,3 a 1,6 mm)
- Aplicación sencilla, en 1 sola mano.
- No requiere diluciones, agitación ni mezclas.
- Genera muy poco overspray.
- Evita el uso de periódicos o papeles, tirro, etc. para empapelar.
- No genera desperdicio.
- Se remueve fácilmente, solo con agua.

Modo de Empleo:

- El Total Coat Anti-Fogueso viene listo para ser utilizado.
- No es necesario agitarlo previamente.
- Este producto no debe ser diluido.
- Aplique con pistola de pintura convencional ó tipo HVLP.
- 1 sola mano homogénea es suficiente.
- Asegúrese de que el producto está completamente seco antes de someterlo al fogueso de cualquier tipo de pintura.
- Para retirarlo utilice únicamente agua.
- Este producto puede ser aplicado sobre todas las superficies externas del vehículo, incluyendo vidrios, plásticos y gomas.

Presentación:

Carboya de 20 Kg
Tambor de 200 Kgs.